# Pantalla LED Serie LRX Exterior

megalux LED Display

| Código de pantalla | LRX 12291503 | LRX 12391503 | LRX 12481503 |
|---|---|---|---|
| Paso de pixel (Pixel Pitch) | 2,9 mm | 3,9 mm | 4,8 mm |
| Densidad de píxeles | 112.896 px/m2 | 65.536 px/m2 | 43.264 px/m2 |
| Densidad virtual | - | - | - |
| Configuración de LED | SMD 1R1G1B | SMD 1R1G1B | SMD 1R1G1B |
| Resolución del módulo | 168 x 84 px | 128 x 64 px | 104 x 52 px |
| Dimensiones del módulo | 500 x 250 mm | 500 x 250 mm | 500 x 250 mm |
| Resolución del panel | 168 x 336 px | 128 x 256 px | 104 x 208 px |
| Dimensiones del panel | 500 x 1000 mm | 500 x 1000 mm | 500 x 1000 mm |
| Peso del panel | 16 Kg | 16 Kg | 16 Kg |
| Luminosidad | 6500 cd/m2 | 6500 cd/m2 | 6500 cd/m2 |
| Consumo medio / máximo | 180 / 520 | 170 / 500 | 150 / 490 |
| Ángulo de visión horizontal/vertical | 160° / 160° | 160° / 160° | 160° / 160° |
| Tensión de entrada | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V |
| Frecuencia de actualización | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
| Temperatura operativa | -20~55°C | -20~55°C | -20~55°C |
| Hunedad operativa | 10~90% | 10~90% | 10~90% |
| Duración de vida LED | 100.000 h | 100.000 h | 100.000 h |
| Transparencia | - | - | - |
| Grado de protección IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Estructura y disipación de calor | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
| Distancia mínima de visión | 2 m | 3 m | 4 m |
| Certificaciones | CE, EMC, LVD, CCC, FCC, ETL, RoHS | | |

## Resumen

Pantalla LED de alta resolución y uso exterior, ideal para publicidad en tiendas, clínicas, cines, centros comerciales, aeropuertos, estaciones de tren, etc. Estructura ligera de aluminio con posibilidad de mantenimiento desde el lado delantero y/o trasero. Densidad de píxeles de 2,9, 3,9 o 4,8 mm. Posibilidad de gestión y monitorización remota. Amplio ángulo de visualización y alto contraste. Compuesta de paneles de 500x500, 500x750 o 500x1000 mm.

Este documento es de carácter informativo. Derechos legales no pueden ser derivados del mismo.
Dado que buscamos continuamente la excelencia en nuestros productos, la información en este documento puede estar sujeta a cambios.

www.megalux.es

100.000h Lifetime · 80% Low energy consumption · LED SMD · 2 Years guarantee · Permanent installation · Outdoor

megalux LED Display

# Pantalla LED Serie LRX Exterior

megalux LED Display

| Parámetros adicionales | |
|---|---|
| Tarjeta gráfica | Síncrono con PC por DVI/Wifi/3G/4G |
| Entradas con procesador de video | Composite, S-Video, Component,VGA, DVI, HDMI, SDI, HD |
| Distancia de control | UTP Cat5-6 Ethernet <100m, Fibraóptica >100m |
| Control de video | 100 niveles manuales, 16 niveles automáticos |
| Corrección de brillo | Punto por punto, módulo por módulo, panel por panel |
| Colores | 1.07 billones |
| Escala de grises por color | 256~65536 niveles |
| Procesador | 16 bit |
| Scanning | Multiple |
| Mantenimiento | Delantero y Trasero |
| Plano | <0,1 mm |
| Máscara de protección | Sí |

## Características

- LEDs tipo SMD con alto brillo y ángulo de visión más amplio.
- Disponible en densidades de píxeles de 2,9, 3,9 y 4,8 mm.
- Paneles de 500x500, 500x750 y 500x1000 mm.
- Mantenimiento desde el lado delantero y/o trasero
- Modulos ligeros de aluminio con disipación automática.
- Alto grado de frecuencia de actualización de la imagen.
- Índice de protección IP67 para uso en exteriores.
- Marca Megalux con dos años de garantía integral de producto.

Este documento es de carácter informativo. Derechos legales no pueden ser derivados del mismo.
Dado que buscamos continuamente la excelencia en nuestros productos, la información en este documento puede estar sujeta a cambios.

www.megalux.es

100.000h Lifetime · 80% Low energy consumption · LED SMD · 2 Years guarantee · Permanent installation · Outdoor

megalux LED Display